

FOUR-Anschlußklemme

FOUR Profil

Höhe=2000mm

Befestigungspunkte

Nur für statische Installation!

Max. Strahlenanzahl	234
Dioden	96 Dioden im Sender / 48 Dioden im Empfänger
Effektive Reichweite	500mm - 1500mm
Niedrigster Strahl	20mm
Höchster Strahl	1841mm
Diodenabstand	20 mm im Sender, 40 mm im Empfänger
Reaktionszeit	98ms
Lichtimmunität	Sonnenlichtimmun
Profilhöhe	2000mm
Profilmaterial	Aluminium
Schutzgrad	IP54
Betriebstemperatur	-20°C bis +65°C
Verkantungstoleranz	senkrecht: +/- 3mm (2°) waagrecht: +/- 1mm (2°)
LED-Anzeige im Empfänger	Gelb Betriebsanzeige
	Rot Strahl unterbrochen oder Systemfehler
	● Betriebsbereit

Signalausgang	Relaiskontakt: 1 Öffner / 1 Schließer
Leistungsaufnahme	<=4w oder 100mA@24VDC
Netzspannungen	24VDC / 110VAC / 230VAC
LED im Netzteil	Grün Betriebsanzeige
	Rot Strahl unterbrochen oder Systemfehler
	● Betriebsbereit
Interne Verdrahtung	Rot +
	Schwarz -
	Gelb Synchronisation
	Grün Ausgang
Normen	EN 81-20 & EN 81-70
EMV - Strahlung	EN 12015
EMV - Immunität	EN 12016
QMS	ISO9001
EMS	ISO14001

Dok.-Nr.	03.G5.FOUR.LOK.230
Geprüft	E317380F-DJ

Datum	02.NOV.2016
-------	-------------

info@weco-aufzugteile.de